



filberto



فیلتر سختی گیر پکیجی پرو لاک

- سیستم آب‌بندی پوش فیت
- سیستم قفل فلنج جهت نصب بدون خطا
- هوزینگ دابل اورینگ
- سیستم آب‌بندی تیغه کونیکال در قسمت بیس
- فلنج و بیس چهار رزوه‌ای منصل
- هوزینگ ضدیخ، ضد شوک و ضد اشعه یووی
- میدان مغناطیسی ارتقا یافته (مدل پلی مگنت)
- طراحی بی نظیر جهت کارایی و راندمان حداکثر
- هفت سال گارانتی تعویض



Poly Magnet

Altima



فیلتر مدار گرمایش مگسیون پرو لاک

- سیستم ماریچج هدایت کننده جریان مدار گرمایش حول محور مگنتیک
- سیستم آب‌بندی پوش فیت در تمامی اتصالات فیلتر
- محفظه مگنت خارجی جداشونده
- سرویس دوره‌ای بسیار آسان
- دارای شیر سه حالت (سفارشی)
- زانوی خروجی با زاویه چرخشی ۶۰ درجه
- شیر هواگیری پوش فیت
- شستشوی دوره‌ای بسیار آسان با دارا بودن شیر تخلیه پوش فیت
- بی‌نیاز از تخلیه آب مدار گرمایش و خاموش کردن پکیج در حین سرویس
- هفت سال گارانتی تعویض



فیلتر سختی گیر مغناطیسی پرو لاک

- دارای چهار مگنت ND موجدار
- طراحی چهار وجهی قرارگیری مگنت‌ها در هوزینگ مگنت
- تبدیل کامل یون‌های کلسیم و منیزیم به پودر آراگونیت در دو مرحله
- ایجاد قوی‌ترین قوس مغناطیسی با بکارگیری مگنت‌های چهاروجهی موجدار
- پوشش محافظ تزریقی سطح جهت متمرکز شدن قوس مغناطیسی در داخل هوزینگ مگنتیک
- عدم افت فشار و کاهش مقدار خروجی آب با وجود طراحی بی‌نظیر هوزینگ سینوسی
- در سه سایز ۱/۲، ۳/۴، و ۱ اینچ
- ده سال گارانتی تعویض



فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش مگسیون

- اتصالات ورودی و خروجی ۳/۴ اینچ از جنس برنجی (پولاریس) و پلی آمید (هلیکس)
- جنس مگنت: نئودیموم با گرید ND45
- میدان مغناطیسی: ۱۷۸۰۰ گاوس
- توری استوانه‌ای استیل ۳۰۴ با خلوص بسیار بالا
- فشار کاری ۶ بار (پولاریس) و ۴ بار (هلیکس) در دمای ۱۲۰ درجه
- اتصال هرزگرد جهت نصب آسانتر (به صورت سفارشی)
- دارای غلاف روکش مگنت جهت سرویس دوره‌ای آسان



Helix



Polaris



We Believe in Quality...

Poly Magnet

فیلتر سختی گیر پکیجی مدل پلی مگنت

- حذف ۱۰۰ درصدی رسوبات
- عملکرد دو مرحله ایی (مرحله اول مغناطیسی و مرحله دوم پلی فسفات)
- پورت خروجی دوگانه برای نصب ۹۰ درجه
- حداکثر فشار کاری: ۱۸ بار
- حداکثر فشار انفجاری: ۳۵ بار
- محدوده دمای فعالیت: ۲۰- الی ۵۰+ درجه
- گارانتی ۵ سال هوزینگ و ۳ سال کاتریج



Lima

فیلتر سختی گیر پکیجی مدل لیما

- پورت خروجی مستقیم (Stright) دارای پیچ هواگیری
- حداکثر فشار کاری: ۱۸ بار
- حداکثر فشار انفجاری: ۲۸ بار
- محدوده دمای فعالیت: ۲۰- الی ۵۰+ درجه
- گارانتی ۵ سال هوزینگ و ۱ سال کاتریج



MagnetPLUS

فیلتر سختی گیر مغناطیسی

- طراحی منحصر به فرد برای ایجاد کوتاه ترین فاصله بین مگنت ها و عدم افت فشار
- حذف ۹۸ درصدی یون کلسیم و منیزیم (مگنت پلاس)
- میدان مغناطیسی ۱۷۵۰۰ گاوس (مگا) و ۱۹۸۰۰ گاوس (مگنت پلاس)
- مگنت نئودیوم با گرید ND 45 (مگا) و ND 57 (مگنت پلاس)
- میزان پایداری مسیر ۲ متر (مگا) و ۶ متر (مگنت پلاس)
- تولید شده در سایز ۱/۲ اینچ
- گارانتی ۷ سال (مگا) و ۱۰ سال (مگنت پلاس)



Liquid Protector

محلول محافظ سیستم گرمایشی

- ایجاد لایه محافظ در برابر خوردگی
- جلوگیری از آسیب به قطعات داخلی سیستم
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و افزایش عمر مفید سیستم
- افزایش راندمان حرارتی
- حذف اکسیژن محلول در آب جهت جلوگیری از خوردگی
- حذف واکنش های ایجاد هیدروژن آزاد
- حذف رسوبات قدیمی داخل سیستم
- جلوگیری از ته نشینی رسوبات آهنی



Hose

شینگ حصیری

- جنس بافت: ۸ رشته استیل ۳۰۴
- جنس تیوپ: EPDM
- جنس اتصالات: برنج
- جنس بوش: استیل
- قطر داخلی: ۱۳ و ۱۶ میلی متر
- قطر خارجی: ۱۹ و ۲۲ میلی متر
- گارانتی: ۵ سال



Thermostat

ترموستات اتاق بی سیم

- قابلیت نصب بر روی تمامی پکیج های شوفاژ دیواری
- کاهش استهلاک قطعات پکیج
- کاهش چشمگیر مصرف انرژی
- ارتباط بی سیم فرستنده و گیرنده از طریق امواج رادیویی (RF)
- با بُرد ۴۰ متر در فضای باز
- قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی
- حساسیت دمایی تا ۰٫۲ درجه سانتی گراد
- گارانتی ۲ سال بی قید و شرط

